

+ eficiente
+ rápida
+ resistente

50°

modelo
EC
SISEC

Trabaja a alta presión (puede ser conectado a la red pública) Fino Acabado, Ideal para viviendas, departamentos, procesos industriales y Hotelería.

TERMOTANQUE

Tanque interno fabricado en acero inoxidable 304 o 316L; con espesores de plancha a partir de 1.5mm. Presión de trabajo 40 mca.

Aislamiento en poliuretano expandido rígido.

Cobertor externo en acero inoxidable 430 5mm, garantizando un buen acabado y durabilidad.

Tapas externas robustas fabricadas en fibra de vidrio garantizando durabilidad a nuestro equipo.

Tapa de inspección de resistencia proyectada para facilitar el trabajo del instalador.

Sistema Dúplex: Lleva auxiliar eléctrico y termostato de control. También puede ser con Gas GLP (consulte presupuesto y condiciones).

COLECTOR SOLAR

Tecnología Omega Plus con emplacado de Aluminio.

Cubierta transparente de cristal endurecido.

Material aislante con poliuretano rígido.

Fabricación 100% Nacional, hecho para los climas del Perú.

Diseñado para calentar hasta 60° C. /día.

FICHA TÉCNICA



SISECSOLAR.PE

