

TUBOS AL VACÍO

65° - 75°

Diseñado para clima nublados con baja radiación solar / alta presión (puede ser conectado de la red pública) / Ideal para calefacción, para viviendas, departamentos, procesos industriales, hotelería y zonas de congelamiento.

TERMOTANQUE

Tanque interno fabricado en acero inoxidable 304 o 316L; con espesores a partir de 1.5.mm

Presión de trabajo 40 mca.

Aislamiento en poliuretano expandido rígido;

Adhesivos resistentes a intemperie.

Cobertor externo en acero inoxidable 430 5mm, garantizando un buen acabado y durabilidad.

Tapas externas robustas fabricadas en fibra de vidrio garantizando durabilidad a nuestro equipo.

Tapa de inspección de resistencia proyectada para facilitar el trabajo del instalador.

Sistema Dúplex: Lleva auxiliar eléctrico y termostato de control. También puede ser con Gas GLP (consulte presupuesto y condiciones)

COLECTOR SOLAR

Vacío: Minimiza perdidas por transmisión.

Geometría: Su forma cilíndrica aprovecha mejor la radiación a lo largo del día.

Tecnología: Absorbe más cantidad de radiación difusa.

Ausencia del Agua: Evita depósitos y calcificaciones, corrosión o congelación.

Unión seca: permite el mantenimiento y la sustitución de tubos sin detener la instalación.

9% más eficiente que el colector OMEGA PLUS

Diseñado para calentar hasta 65° C. /día.



SISECSOLAR.PE

¡EFICIENTE!

AGUA MUY CALIENTE AÚN EN
CONDICIONES EXTREMAS